

宿迁宇新固体废物处置有限公司4月份信息公开内容

2024年4月危险废物经营情况汇总表

单位：吨									
废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	482.7261	407.0136	349.63119	57.38241				219.6286	295.3411
HW04	382.25	342.424	256.2199	86.2041				651.3411	691.1671
HW06	218.4403	218.0693	168.906	49.1633				213.0148	213.3858
HW08	78.589	144.65	140.16851	4.48149				137.94	71.879
HW09	7.609	27.514	23.6678	3.8462				19.97	0.065
HW11	192.584	200.42151	137.69931	62.7222				634.8705	627.03299
HW12	225.16	106.435	92.67249	13.76251				78.679	197.404
HW13	64.384	18.747	14.63169	4.11531				42.636	88.273
HW16	2.68	0.5	-	0.5				-	2.18
HW17	6.654	11.79	7.93	3.86				6.79	1.654
HW34	28.659	93.95	93.95	-				177.466	112.175
HW35	-	31.258	31.258	-				31.258	-
HW45	13.513	51.668	25.9277	25.7403				51.668	13.513
HW49	461.56587	423.42706	310.33288	113.09418				479.67522	517.81403
HW50	30.428	0.028	-	0.028				-	30.4
月度合计	2195.24227	2077.89547	1652.99547	424.9				2744.93722	2862.28402

202404新生废物月表

查询时间：2024-04-01——2024-04-30									导出时间：2024-05-01	
序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			806.639	11.9	971.821	0		246.328	69.246
1	废铁皮	772-003-18	吨	8.429		-	0		5.327	13.756
2	飞灰	772-003-18	吨	272.187		305.48			50.358	17.065
3	炉渣	772-003-18	吨	471.001		577.94			145.304	38.365
4	急冷塔灰	900-041-49	吨	43.122		88.401			45.279	0
5	废活性炭	900-039-49	吨	10.26	10.26					
6	废包装桶	900-041-49	只	2800只			2684只		200只	316只
7	水处理污泥	900-041-49	吨	1.58	1.58				0	-
8	废滤袋、废滤棉	900-041-49	吨	0.02	0.02					
9	实验室废液	900-047-49	吨	0.04	0.04				0.06	0.06

4月份监测报告

一、有组织废气

采样日期	采样点位/高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	采样日期	采样点位/高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2024.04.03	DA003 一号线 废气排口 Φ1/50m	汞及其化合物	第一次	23111	1.09×10 ⁻⁴	1.21×10 ⁻⁴	2.52×10 ⁻⁶	2024.04.03	DA004 二号线 废气排口 Φ2/50m	汞及其化合物	第一次	22538	1.88×10 ⁻⁴	3.92×10 ⁻⁴	4.24×10 ⁻⁶
			第二次	24496	1.47×10 ⁻⁴	2.26×10 ⁻⁴	3.60×10 ⁻⁶				第二次	22808	1.16×10 ⁻⁴	2.19×10 ⁻⁴	2.65×10 ⁻⁶
			第三次	23705	1.06×10 ⁻⁴	1.38×10 ⁻⁴	2.51×10 ⁻⁶				第三次	21389	1.67×10 ⁻⁴	3.55×10 ⁻⁴	3.57×10 ⁻⁶
			均值	23771	1.21×10 ⁻⁴	1.62×10 ⁻⁴	2.88×10 ⁻⁶				均值	22245	1.57×10 ⁻⁴	3.22×10 ⁻⁴	3.49×10 ⁻⁶
			标准限值		/	≤0.05	/				标准限值		/	≤0.05	/
		铊	第一次	24149	ND	ND	/			铊	第一次	22145	ND	ND	/
			第二次	23167	ND	ND	/				第二次	20873	ND	ND	/
			第三次	22386	ND	ND	/				第三次	20735	ND	ND	/
			均值	23234	ND	ND	/				均值	21251	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/				标准限值		/	≤0.05	/
	镉	第一次	24149	ND	ND	/	/			镉	第一次	22145	2.55×10 ⁻⁴	5.43×10 ⁻⁴	5.65×10 ⁻⁶
		第二次	23167	ND	ND	/	/				第二次	20873	3.99×10 ⁻⁴	1.14×10 ⁻³	8.33×10 ⁻⁶
		第三次	22386	ND	ND	/	/				第三次	20735	1.70×10 ⁻⁴	3.62×10 ⁻⁴	3.52×10 ⁻⁶
		均值	23234	ND	ND	/	/				均值	21251	2.75×10 ⁻⁴	6.82×10 ⁻⁴	5.83×10 ⁻⁶
		标准限值		/	≤0.05	/	/				标准限值		/	≤0.05	/
	铅	第一次	24149	1.12×10 ⁻²	2.73×10 ⁻²	2.70×10 ⁻⁴	/			铅	第一次	22145	1.18×10 ⁻²	2.51×10 ⁻²	2.61×10 ⁻⁴
		第二次	23167	7.91×10 ⁻³	1.55×10 ⁻²	1.83×10 ⁻⁴	/				第二次	20873	8.10×10 ⁻³	2.31×10 ⁻²	1.69×10 ⁻⁴
		第三次	22386	8.69×10 ⁻³	1.16×10 ⁻²	1.95×10 ⁻⁴	/				第三次	20735	5.74×10 ⁻³	1.22×10 ⁻²	1.19×10 ⁻⁴
		均值	23234	9.27×10 ⁻³	1.81×10 ⁻²	2.16×10 ⁻⁴	/				均值	21251	8.55×10 ⁻³	2.01×10 ⁻²	1.83×10 ⁻⁴
		标准限值		/	≤0.5	/	/				标准限值		/	≤0.5	/

				标准限值		/	≤0.5	/	
采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
2024.04.03	DA003 一号线 废气排口 Φ1/50m	矽	第一次	24149	ND	ND	/		
			第二次	23167	ND	ND	/		
			第三次	22386	ND	ND	/		
			均值	23234	ND	ND	/		
			标准限值		/	≤0.5	/		
			铬	第一次	24149	2.92×10 ⁻³	7.12×10 ⁻³	7.05×10 ⁻⁵	
		第二次		23167	3.03×10 ⁻³	5.94×10 ⁻³	7.02×10 ⁻⁵		
		第三次		22386	2.79×10 ⁻³	3.72×10 ⁻³	6.25×10 ⁻⁵		
		均值		23234	2.91×10 ⁻³	5.59×10 ⁻³	6.77×10 ⁻⁵		
		标准限值		/	≤0.5	/			
		锡、锑、铜、镉、镍、钴总量		第一次	24149	7.89×10 ⁻³	1.92×10 ⁻²	1.91×10 ⁻⁴	
			第二次	23167	1.04×10 ⁻²	2.04×10 ⁻²	2.41×10 ⁻⁴		
			第三次	22386	8.92×10 ⁻³	1.19×10 ⁻²	2.00×10 ⁻⁴		
			均值	23234	9.07×10 ⁻³	1.72×10 ⁻²	2.11×10 ⁻⁴		
			标准限值		/	≤2.0	/		
			烟气黑度 (级)	第一次	<1				
		第二次		<1					
		第三次		<1					
		均值		<1					
		标准限值		≤1					
		2024.04.03		DA004 二号线 废气排口 Φ2/50m	矽	第一次	22145	ND	ND
			第二次			20873	ND	ND	/
			第三次			20735	ND	ND	/
			均值			21251	ND	ND	/
标准限值			/			≤0.5	/		
铬	第一次		22145			1.96×10 ⁻³	4.17×10 ⁻³	4.34×10 ⁻⁵	
	第二次		20873		1.87×10 ⁻³	5.34×10 ⁻³	3.90×10 ⁻⁵		
	第三次		20735		2.32×10 ⁻³	4.94×10 ⁻³	4.81×10 ⁻⁵		
	均值		21251		2.05×10 ⁻³	4.82×10 ⁻³	4.35×10 ⁻⁵		
	标准限值		/		≤0.5	/			
	锡、锑、铜、镉、镍、钴总量		第一次		22145	8.56×10 ⁻³	1.82×10 ⁻²	1.90×10 ⁻⁴	
第二次			20873		6.51×10 ⁻³	1.86×10 ⁻²	1.36×10 ⁻⁴		
第三次			20735		6.29×10 ⁻³	1.34×10 ⁻²	1.30×10 ⁻⁴		
均值			21251		7.12×10 ⁻³	1.67×10 ⁻²	1.52×10 ⁻⁴		
标准限值			/		≤2.0	/			
烟气黑度 (级)			第一次		<1				
	第二次		<1						
	第三次		<1						
	均值		<1						
	标准限值		≤1						
	注：1、标准限值由委托方提供，参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 中的标准；烟气黑度标准限值参照企业排污许可证，许可证书编号：9132130033637687X1002V； 2、ND 表示未检出，方法检出限：砷 8×10 ⁻⁶ mg/m³，镉 8×10 ⁻⁶ mg/m³，锑 2×10 ⁻⁴ mg/m³。								

二：废水及雨水

表一 废水检测 results 表					
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位
2024.04.03	DW001 废水总排口 ★W1	磷酸盐 （以 P 计）	0.456	≤1.0	mg/L
		粪大肠菌群	<20	≤1000	MPN/L
注：标准限值由委托方提供，参照企业排污许可证，许可证书编号：9132130033637687X1002V。					

表二 雨水检测 results 表				
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果	单位
2024.04.03	DW002 雨水排口 ★W2	化学需氧量	12	mg/L
		悬浮物	7	mg/L