

宿迁宇新固体废物处置有限公司6月份信息公开内容

2024年6月危险废物经营情况汇总表

单位：吨

废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	717.3687	357.9069	154.39562	203.51128				100.4025	459.8643
HW04	895.898	423.727	169.71598	254.01102				543.3171	1015.4881
HW06	44.757	38.253	16.6014	21.6516				121.026	127.53
HW08	38.133	60.284	34.4841	25.7999				39.321	17.17
HW09	4.19	21.31002	4.308	17.00202				17.12002	-
HW11	409.85	344.27528	166.38518	177.8901				500.762	566.33672
HW12	195.052	222.999	66.43474	156.56426				104.233	76.286
HW13	14.778	36.074	10.048	26.026				36.074	14.778
HW17	14.833	-	-	-				-	14.833
HW34	31.069	-	-	-				131.652	162.721
HW35	29.76	30.76	16.1	14.66				1	-
HW40	89.12	62.2	13.715	48.485				31.255	58.175
HW45	31.847	21.927	17.7634	4.1636				1.316	11.236
HW49	304.6633	239.7638	64.13858	175.62522				93.3529	158.2524
HW50	3.475	-	-	-				-	3.475
月度合计	2824.794	1859.48	734.09	1125.39				1720.83152	2686.14552

202406新生废物月表

查询时间：2024-06-01——2024-06-30

导出时间：2024-07-01

序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			843.034	2.78	602.88	24.54		133.474	346.308
1	废耐火材料	772-003-18	吨	69.9		68.81			0	1.09
2	废铁皮	772-003-18	吨	12.72			24.54		31.41	19.59
3	飞灰	772-003-18	吨	255.447		201.99			27.078	80.535
4	炉渣	772-003-18	吨	347.519		224.29			74.246	197.475
5	急冷塔灰	772-003-18	吨	155.348		107.79			0	47.558
6	废布袋	900-041-49	吨	0.38	0.38				0	0
7	废包装桶	900-041-49	只	3040只			2764只		348只	624只
8	水处理污泥	900-041-49	吨	1.68	2.36				0.68	0
9	废滤袋、废滤棉	900-041-49	吨	0.02	0.02				0	0
10	实验室废液	900-047-49	吨	0.02	0.02				0.06	0.06

6月份监测报告

一、有组织废气

2024.05.30	DA001 废气出口 ②	氨	吸收液	第一次	56604	0.27	1.53×10 ⁻²	20	2024.05.31	DA002 渣库废气出口 ③	挥发性有机物	吸附管	第一次	36034	0.495	1.78×10 ⁻²	15					
				第二次	54910	ND	/						第二次	35994	0.557	2.00×10 ⁻²						
				第三次	60361	1.16	7.00×10 ⁻²						第三次	36010	1.03	3.71×10 ⁻²						
				第四次	59876	2.01	0.120						均值	36013	0.694	2.50×10 ⁻²						
				最大值	/	/	0.120						标准限值	/	≤60	<1						
				标准限值	/	/	≤8.7						检测结果									
		硫化氢	吸收液	第一次	56604	0.05	2.83×10 ⁻³						2024.05.31	DA002 渣库废气出口 ③	非甲烷总烃	气袋		频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排气筒高度 (m)
				第二次	54910	0.05	2.75×10 ⁻³											第一次	36034	1.70	6.13×10 ⁻²	
				第三次	60361	0.03	1.81×10 ⁻³											第二次	35994	1.61	5.80×10 ⁻²	
				第四次	59876	0.06	3.59×10 ⁻³											第三次	36010	1.54	5.55×10 ⁻²	
				最大值	/	/	3.59×10 ⁻³											均值	36013	1.62	5.83×10 ⁻²	
				标准限值	/	/	≤0.58											第一次	35489	1.63	5.78×10 ⁻²	
氟化物	滤筒+吸收液	第一次	59851	0.88	5.27×10 ⁻²	2024.05.31	DA002 渣库废气出口 ③	氨	吸收液	第二次	37103	2.34					8.68×10 ⁻²					
		第二次	59870	0.91	5.45×10 ⁻²					第三次	35792	1.38					4.94×10 ⁻²					
		第三次	59811	0.93	5.56×10 ⁻²					第四次	36011	0.84					3.02×10 ⁻²					
		均值	59844	0.91	5.45×10 ⁻²					最大值	/	/					8.68×10 ⁻²					
		标准限值	/	≤3	≤0.072					标准限值	/	/					≤4.9					
		第一次	59497	0.47	2.80×10 ⁻²					第一次	35489	0.01					3.55×10 ⁻⁴					
2024.05.30	DA001 废气出口	氯化氢	吸收液	第二次	59930					0.51	3.06×10 ⁻²	2024.05.31	DA002 渣库废气出口 ③	硫化氢	吸收液	第二次	37103	0.05	1.86×10 ⁻³	15		
				第三次	59751					0.46	2.75×10 ⁻²					第三次	35792	0.03	1.07×10 ⁻³			
				均值	59726					0.48	2.87×10 ⁻²					第四次	36011	0.04	1.44×10 ⁻³			
				标准限值	/					≤10	≤0.18					最大值	/	/	1.86×10 ⁻³			
				第一次	59497					1.96	0.117					标准限值	/	/	≤0.33			
				第二次	59930					1.39	8.33×10 ⁻²					第一次	36034	1.39	5.01×10 ⁻²			
		挥发性有机物	吸附管	第三次	59751	1.99	0.119	2024.05.31	DA002 渣库废气出口 ③	氟化物	滤筒+吸收液				第二次	35994	1.26	4.54×10 ⁻²				
				均值	59726	1.78	0.106								第三次	36010	1.28	4.61×10 ⁻²				
				标准限值	/	≤60	≤3								均值	36013	1.31	4.72×10 ⁻²				
				第一次	59497	1.04	6.19×10 ⁻²								标准限值	/	≤3	≤0.072				
				第二次	59930	1.31	7.85×10 ⁻²								第一次	36034	0.63	2.27×10 ⁻²				
				第三次	59751	1.26	7.53×10 ⁻²								第二次	35994	0.53	1.91×10 ⁻²				
2024.05.30	DA001 废气出口	非甲烷总烃	气袋	第三次	59751	1.26	7.53×10 ⁻²				2024.05.31	DA002 渣库废气出口 ③	氯化氢	吸收液	第三次	36010	0.62	2.23×10 ⁻²	15			
				均值	59726	1.78	0.106								均值	36013	0.59	2.12×10 ⁻²				
				标准限值	/	≤60	≤3								标准限值	/	≤3	≤0.072				
				第一次	59497	1.04	6.19×10 ⁻²								第一次	36034	0.63	2.27×10 ⁻²				
				第二次	59930	1.31	7.85×10 ⁻²								第二次	35994	0.53	1.91×10 ⁻²				
				第三次	59751	1.26	7.53×10 ⁻²								第三次	36010	0.62	2.23×10 ⁻²				

2025.03.20	废气出口 口②2	臭气浓度 (无量纲)	臭气袋	第三次	59751	1.26	7.53×10 ⁻²	20
				均值	59726	1.20	7.17×10 ⁻²	
				第一次	/	97	/	
				第二次	/	85	/	
				第三次	/	112	/	
				第四次	/	85	/	
				最大值	/	112	/	
				标准限值	/	≤4000	/	
		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	56604	2.1	0.119	
				第二次	54695	2.5	0.137	
				第三次	54713	2.3	0.126	
				均值	55337	2.3	0.127	
				标准限值	/	≤20	≤1	

2024.05.31	DA002 渣库废气出口 口③3	臭气浓度 (无量纲)	臭气袋	检测结果				15
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
				第一次	/	112	/	
				第二次	/	151	/	
				第三次	/	112	/	
				第四次	/	85	/	
				最大值	/	151	/	
				标准限值	/	≤2000	/	
		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	35489	2.1	7.45×10 ⁻²	
				第二次	36303	1.5	5.45×10 ⁻²	
				第三次	37044	2.0	7.41×10 ⁻²	
				均值	36279	1.9	6.89×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤20	≤1	
				标准限值	/	≤20	≤1	

注：1、ND表示未检出。

目标物	检测结果 (mg/m³)						检出限 (mg/m³)
	DA001 废气出口②2			DA002 渣库废气出口③3			
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
丙酮	1.61	0.83	1.35	0.46	0.48	0.92	0.01
异丙醇	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
正己烷	0.008	0.212	0.175	ND	ND	ND	0.004
乙酸乙酯	0.261	0.267	0.253	ND	0.008	ND	0.006
苯	0.023	0.027	0.021	ND	ND	ND	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.002
正庚烷	ND	ND	0.124	ND	ND	ND	0.004
甲苯	0.051	0.047	0.051	0.027	0.026	0.041	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	ND	0.009	0.020	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	ND	0.010	0.013	0.013	0.029	0.014	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008

注: ND 表示未检出。

注：ND表示未检出。

目标物	检测结果 (mg/m³)			检出限 (mg/m³)
	DA005 医疗废气出口①I			
	第一次	第二次	第三次	
丙酮	0.62	0.57	0.65	0.01
异丙醇	ND	ND	ND	0.002
正己烷	ND	ND	ND	0.004
乙酸乙酯	0.020	0.010		0.006
苯	0.006	0.005	0.014	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	0.006	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
甲苯	0.033	0.033	0.032	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	ND	ND	ND	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	ND	ND	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.017	0.008	0.007	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008

注：ND 表示未检出。

注：ND表示未检出。

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
				第一次	第二次	第三次	均值	
2024.06.01	DA003 废气出口口①1	低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	20505	4.6	6.56×10 ⁻²	50
				第二次	19993	4.5	6.20×10 ⁻²	
				第三次	22294	2.9	5.13×10 ⁻²	
				均值	20931	4.0	5.96×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤15	/	
				标准限值	/	≤15	/	
		二氧化硫	/	第一次	20505	ND	/	
				第二次	19993	ND	/	
				第三次	22294	ND	/	
				均值	20931	ND	/	
				标准限值	/	≤50	/	
				标准限值	/	≤50	/	
		氮氧化物	/	第一次	20505	41	0.595	
				第二次	19993	35	0.480	
				第三次	22294	42	0.758	
				均值	20931	40	0.611	
				标准限值	/	≤200	/	
				标准限值	/	≤200	/	
		一氧化碳	/	第一次	20505	4	6.15×10 ⁻²	
				第二次	19993	9	0.120	
				第三次	22294	6	0.111	
				均值	20931	6	9.76×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤100	/	
				标准限值	/	≤100	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
				第一次	24621	9.5	0.170	
2024.06.04	DA004 废气出口口②2	低浓度颗粒物	低浓度采样头	第二次	25975	2.1	4.68×10 ⁻²	50
				第三次	25420	7.9	0.178	
				均值	25339	6.5	0.132	
				标准限值	/	≤15	/	
				标准限值	/	≤15	/	
				标准限值	/	≤15	/	
		二氧化硫	/	第一次	24621	ND	/	
				第二次	25975	ND	/	
				第三次	25420	ND	/	
				均值	25339	ND	/	
				标准限值	/	≤50	/	
				标准限值	/	≤50	/	
		氮氧化物	/	第一次	24621	10	0.172	
				第二次	25975	31	0.675	
				第三次	25420	9	0.203	
				均值	25339	17	0.350	
				标准限值	/	≤200	/	
				标准限值	/	≤200	/	
		一氧化碳	/	第一次	24621	7	0.123	
				第二次	25975	10	0.208	
				第三次	25420	27	0.610	
				均值	25339	14	0.314	
				标准限值	/	≤100	/	
				标准限值	/	≤100	/	
		颗粒物中铅	滤筒	第一次	22364	5.45×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
				第二次	22388	5.92×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
				第三次	22352	2.76×10 ⁻³	5.25×10 ⁻⁵	
				均值	22368	4.71×10 ⁻³	8.74×10 ⁻⁵	
				标准限值	/	≤0.5	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物中砷	滤筒	第一次	21286	8.62×10 ⁻²	1.54×10 ⁻³	
				第二次	20573	9.30×10 ⁻²	1.78×10 ⁻³	
				第三次	22037	7.35×10 ⁻²	1.44×10 ⁻³	
				均值	21299	8.42×10 ⁻²	1.59×10 ⁻³	
				标准限值	/	≤0.5	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.06.01	DA003 废气排口①1	颗粒物中铅	滤筒	第一次	21068	1.11×10^{-2}	1.76×10^{-4}	50
				第二次	20854	ND	/	
				第三次	21304	8.09×10^{-3}	1.19×10^{-4}	
				均值	21075	6.89×10^{-3}	1.05×10^{-4}	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物中砷	滤筒	第一次	19611	4.57×10^{-2}	6.00×10^{-4}	
				第二次	21144	3.35×10^{-2}	4.68×10^{-4}	
				第三次	19368	4.65×10^{-2}	6.49×10^{-4}	
				均值	20041	4.19×10^{-2}	5.72×10^{-4}	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物中铬	滤筒	第一次	21068	0.160	2.53×10^{-3}	
				第二次	20854	9.68×10^{-2}	1.39×10^{-3}	
				第三次	21304	8.49×10^{-2}	1.25×10^{-3}	
				均值	21075	0.114	1.72×10^{-3}	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物中镍	滤筒	第一次	21068	7.05×10^{-2}	1.11×10^{-3}	
				第二次	20854	4.84×10^{-2}	6.97×10^{-4}	
				第三次	21304	4.04×10^{-2}	5.94×10^{-4}	
				均值	21075	5.31×10^{-2}	8.02×10^{-4}	
		颗粒物中铜	滤筒	第一次	21068	3.71×10^{-3}	5.86×10^{-5}	
				第二次	20854	8.07×10^{-3}	1.16×10^{-4}	
				第三次	21304	4.04×10^{-3}	5.94×10^{-5}	
				均值	21075	5.27×10^{-3}	7.81×10^{-5}	
		颗粒物中锰	滤筒	第一次	21068	1.48×10^{-2}	2.34×10^{-4}	
第二次	20854			1.61×10^{-2}	2.31×10^{-4}			
第三次	21304			1.21×10^{-2}	1.78×10^{-4}			
均值	21075			1.43×10^{-2}	2.15×10^{-4}			

		颗粒物 中轴	滤筒	第一次	21068	ND	/		
				第二次	20854	ND	/		
				第三次	21304	ND	/		
				均值	21075	ND	/		
				标准限值		/	≤0.05		/
				烟气黑度（级）					≤1
		标准限值（级）				≤1			
检测结果								排气筒 高度 （m）	
采样 日期	检测 点位	检测 项目	样品 描述	频次	标干流量 （m³/h）	排放浓度 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）		
2024.06.01	DA003 废气排 口①1	氯化氢	吸收液	第一次	19611	1.22	1.61×10 ⁻²	50	
				第二次	21144	0.45	6.34×10 ⁻³		
				第三次	19368	0.86	1.20×10 ⁻²		
				均值	20041	0.85	1.15×10 ⁻²		
标准限值		/		≤60	/				
2024.06.04	DA003 废气排 口①1	氯化氢	吸收液	第一次	20569	1.17	1.71×10 ⁻²		
				第二次	23308	1.06	1.70×10 ⁻²		
				第三次	20739	1.03	1.58×10 ⁻²		
				均值	21539	1.08	1.66×10 ⁻²		
				标准限值		/			≤4.0

样品编号	样品描述 (有组织废气)	检测浓度 (ng-TEQ/m³)	平均浓度 (ng-TEQ/m³)
FD2404160101		0.11	
FD2404160102	DA003 废气排口1	0.060	0.11
FD2404160103		0.15	

检测 日期	检测 点位	检测 项目	样品 描述	检测结果				排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.05.30	DA005 医疗废 气出口 ①1	非甲烷 总烃	气袋	第一次	14738	1.40	2.06×10 ⁻²	15
				第二次	14373	1.25	1.80×10 ⁻²	
				第三次	14611	1.14	1.67×10 ⁻²	
				均值	14574	1.26	1.84×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤60	≤3	
				第一次	/	85	/	
	臭气浓度 (无量纲)	臭气袋		第二次	/	112	/	
				第三次	/	97	/	
				第四次	/	112	/	
				最大值	/	112	/	
				标准限值	/	≤2000	/	
2024.05.30	DA005 医疗废 气出口 ①1	硫酸雾	滤筒+ 吸收液	频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	15
				第一次	14738	1.33	1.96×10 ⁻²	
				第二次	14373	1.12	1.61×10 ⁻²	
				第三次	14611	1.36	1.99×10 ⁻²	
				均值	14574	1.27	1.85×10 ⁻²	
				第一次	14392	1.8	2.59×10 ⁻²	
	低浓度 颗粒物	低浓度 采样头		第二次	14452	2.4	3.47×10 ⁻²	
				第三次	14596	2.0	2.92×10 ⁻²	
				均值	14480	2.1	3.04×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤20	≤1	
	氟化物	滤筒+ 吸收液		第一次	14132	1.36	1.92×10 ⁻²	
				第二次	14445	1.28	1.85×10 ⁻²	
				第三次	14825	1.23	1.82×10 ⁻²	
				均值	14467	1.29	1.87×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤3	≤0.072	
				第一次	14132	1.36	1.92×10 ⁻²	

二、无组织废气

采样日期	检测项目	样品描述	检测点位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2024.05.30	氟化物 (µg/m³)	滤膜	上风向○1	0.6	0.7	0.8
			下风向○2	0.9	0.8	0.8
			下风向○3	1.0	1.0	1.1
			下风向○4	0.9	1.1	1.0
			周界外浓度最大值	1.1		
			标准限值	≤20		
	氯化氢 (mg/m³)	吸收液	上风向○1	0.049	0.041	0.038
			下风向○2	0.040	0.036	0.036
			下风向○3	0.038	0.036	0.039
			下风向○4	0.043	0.037	0.036
			周界外浓度最大值	0.049		
			标准限值	≤0.05		
	非甲烷总烃 (mg/m³)	气袋	上风向○1	0.81	0.69	0.68
			下风向○2	0.65	0.65	0.64
			下风向○3	0.79	0.77	0.62
			下风向○4	0.61	0.67	0.70
			周界外浓度最大值	0.81		
			标准限值	≤0.05		
	挥发性有机物 (µg/m³)	金属吸附管	上风向○1	53.5	7.9	9.0
			下风向○2	22.8	12.9	15.1
			下风向○3	41.8	7.6	ND
			下风向○4	55.1	39.6	53.3
			周界外浓度最大值	55.1		
			标准限值	≤4000		
	总悬浮颗粒物 (µg/m³)	滤膜	上风向○1	213	202	437
			下风向○2	448	263	450
			下风向○3	355	333	472
			下风向○4	291	362	484
			周界外浓度最大值	484		
			标准限值	≤500		

三、地下水、土壤及环境空气

检测项目	检测结果			标准限值	单位
	2024.05.22				
	地下水 ☆W1 118.393819°E 34.104493°N	地下水 ☆W2 118.389505°E 34.106117°N	地下水 ☆W3 118.391794°E 34.105819°N		
pH 值	8.1	8.2	8.0	5.5≤pH<6.5 8.5≤pH≤9.0	无量纲
高锰酸盐指数 (耗氧量)	2.8	3.2	3.0	≤10.0	mg/L
氨氮	0.128	0.132	0.118	≤1.50	mg/L
氟化物	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.1	mg/L
砷	3×10 ⁻⁴ L	3×10 ⁻⁴ L	3×10 ⁻⁴ L	≤0.05	mg/L
汞	4×10 ⁻³ L	4×10 ⁻³ L	4×10 ⁻³ L	≤0.002	mg/L
氟化物 (F ⁻)	1.12	0.651	0.786	≤2.0	mg/L
铅	5.75×10 ⁻³	9×10 ⁻³ L	9×10 ⁻³ L	≤0.10	mg/L
镍	6×10 ⁻³ L	6×10 ⁻³ L	6×10 ⁻³ L	≤0.10	mg/L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.10	mg/L
氯化物 (Cl ⁻)	132	98.8	60.9	≤350	mg/L
硫酸盐 (SO ₄ ²⁻)	91.4	64.8	60.4	≤350	mg/L

		氯化氢	吸收液	检测结果		
				第一次	21286	0.71
				第二次	20573	0.71
				第三次	22037	0.87
				均值	21299	0.76
				标准限值	/	≤60

续表 8				检测结果				排气筒高度 (m)
采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.06.04	DA004 废气排口②	氟化氢	吸收液	第一次	21286	ND	/	50
				第二次	20573	ND	/	
				第三次	22037	ND	/	
				均值	21299	ND	/	
				标准限值				

二、检测结果

样品编号	样品描述 (有组织废气)	检测浓度 (ng-TEQ/m³)	平均浓度 (ng-TEQ/m³)
FC2405170101		0.095	
FC2405170102	DA004 废气排口2	0.10	0.091
FC2405170103		0.077	

注：二噁英类同类似换算见附录1。

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.05.30	DA005 医疗废气出口 ①1	甲烷	气袋	第一次	14738	1.26	1.86×10 ⁻²	15
				第二次	14373	1.31	1.88×10 ⁻²	
				第三次	14611	1.35	1.97×10 ⁻²	
				均值	14574	1.31	1.91×10 ⁻²	
		氯化氢	吸收液	第一次	14132	0.66	9.33×10 ⁻³	
				第二次	14445	0.50	7.22×10 ⁻³	
				第三次	14825	0.39	5.78×10 ⁻³	
				均值	14467	0.52	7.52×10 ⁻³	
		挥发性有机物	吸附管	标准限值	/	≤10	≤0.18	
				第一次	14738	0.699	1.03×10 ⁻²	
				第二次	14373	0.631	9.07×10 ⁻³	
				第三次	14611	0.711	1.04×10 ⁻²	
				均值	14574	0.680	9.91×10 ⁻³	
		氟气	吸收液	标准限值	/	≤60	≤3	
				第一次	14132	0.7	9.89×10 ⁻³	
				第二次	14445	0.7	1.01×10 ⁻²	
				第三次	14825	0.7	1.04×10 ⁻²	
		氨	吸收液	均值	14467	0.7	1.01×10 ⁻²	
				第一次	14392	3.24	4.66×10 ⁻²	
				第二次	14132	1.24	1.75×10 ⁻²	
				第三次	14738	15.4	0.227	
				第四次	14372	3.18	4.57×10 ⁻²	
				最大值	/	/	0.227	
		硫化氢	吸收液	标准限值	/	/	≤4.9	
第一次	14392			0.01	1.44×10 ⁻⁴			
第二次	14132			0.03	4.24×10 ⁻⁴			
第三次	14738			0.06	8.84×10 ⁻⁴			
第四次	14372			0.04	5.75×10 ⁻⁴			
最大值	/			/	8.84×10 ⁻⁴			
标准限值	/	/	≤0.58					

硝酸盐 (以 N 计)	0.818	1.47	0.733	≤30.0	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.005L	0.005L	0.005L	≤4.80	mg/L
挥发酚 (以苯酚计)	0.0006	0.0006	0.0008	≤0.01	mg/L
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	368	424	300	≤650	mg/L
溶解性固体总量	715	719	658	≤2000	mg/L

检测项目	检测结果			标准限值	单位
	2024.05.22				
	地下水 ☆W1 118.393819°E 34.104493°N	地下水 ☆W2 118.389505°E 34.106117°N	地下水 ☆W3 118.391794°E 34.105819°N		
镉	5×10 ⁻⁵ L	5×10 ⁻⁵ L	5×10 ⁻⁵ L	≤0.01	mg/L
铁	0.18	0.25	0.11	≤2.0	mg/L
锰	0.01L	0.01L	0.01L	≤1.50	mg/L
铜	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.50	mg/L
浊度	2.3	2.2	1.9	≤10	NTU
铬	1.51×10 ⁻³	1.1×10 ⁻⁴ L	1.1×10 ⁻⁴ L	/	mg/L
细菌总数	14	89	77	≤1000	CFU/mL

样品编号	样品描述（土壤）	检测浓度 (ng-TEQ/kg)
TD2404150101	T1 (E:118°23'1674" N:34°06'2520")	3.4
样品编号	样品描述（环境空气）	检测浓度 (pg-TEQ/m³)
KD2404160101	QW4 (E:118°23'1980" N:34°06'1864")	0.14
KD2404160201	QW2 (E:118°23'1030" N:34°06'2133")	0.20
样品编号	样品描述（地下水）	检测浓度 (pg-TEQ/L)
XD2404160101	D2 (E:118°23'2220" N:34°06'2218")	3.0
XD2404160201	D3 (E:118°23'0919" N:34°06'2297")	5.8
XD2404160301	D1 (E:118°23'1715" N:34°06'2004")	2.4

四：噪声

表 7 工业企业厂界噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测结果 dB(A)
2024.05.30	▲1	44.6
	▲2	48.5
	▲3	54.8
	▲4	48.3
	标准限值	≤65
注：1.检测期间 2024.05.30 天气多云，风速 2.3m/s； 2.标准依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）三类标准。		

臭气浓度	一次	<10	<10	无量纲
氨	一次	0.012	0.016	mg/m³
硫化氢	一次	0.003	0.002	mg/m³
非甲烷总烃	一次	0.56	0.59	mg/m³

采样日期	采样点位	采样深度 (m)	检测项目	检测结果	标准限值	单位
2024.05.22	土壤 ■T1 118.393500°E 34.106090°N	0-0.5	pH 值	7.92	/	无量纲
			总砷	6.58	≤60	mg/kg
			镉	0.04	≤65	mg/kg
			六价铬	ND	≤5.7	mg/kg
			铜	32	≤18000	mg/kg
			铅	0.982	≤800	mg/kg
			总汞	1.48×10 ⁻²	≤38	mg/kg
			镍	44	≤900	mg/kg
			锌	98	/	mg/kg
			铬	73	/	mg/kg

检测日期	检测点位	检测结果 dB(A)
		夜间
2024.06.25	▲1	49.6
	▲2	50.4
	▲3	52.3
	▲4	45.1
	标准限值	≤55

五：废水及雨水

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.05.30	DW001 废水总排口 ★1	微黄、无味、液态	pH 值	6.7 (24.0°C)	6~9	无量纲
			悬浮物	14	≤200	mg/L
			化学需氧量	28	≤500	mg/L
			氨氮	2.13	≤45	mg/L
			总磷	0.06	≤3	mg/L
			总氮	4.58	≤70	mg/L
			五日生化需氧量	8.4	≤300	mg/L
			氟化物	6.40	≤20	mg/L
			铬	0.03L	≤1.5	mg/L
			铅	0.07L	≤1.0	mg/L
			镉	0.007L	≤1.0	mg/L
			总氯	0.22	≤85	mg/L
			全盐量	486	≤8000	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.088	≤20	mg/L
			总氰化物	0.004L	≤0.5	mg/L
	废水焚烧车间排口 ★2	微黄、无味、液态	挥发酚	0.034	≤2.0	mg/L
			动植物油类	0.24	/	mg/L
			石油类	1.02	/	mg/L
			色度	20 (pH=7.4, 浅黄, 浑浊)	≤64	倍
			pH 值	11.3 (34.9°C)	/	无量纲
			化学需氧量	60	/	mg/L
			氨氮	0.440	/	mg/L
			总磷	0.07	/	mg/L
			铬	0.03L	/	mg/L
			铅	0.07L	/	mg/L
			镍	0.007L	/	mg/L
			银	0.02L	/	mg/L
			镉	0.005L	/	mg/L
			总汞	4×10 ⁻⁵	/	mg/L
			砷	3.20×10 ⁻²	/	mg/L
			六价铬	0.004L	/	mg/L

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.05.30	废水焚烧车间排口 ★2	微黄、无味、液态	石油类	0.64	/	mg/L
			悬浮物	10	/	mg/L
	污水处理设施进口 ★3	微黑、无味、液态	pH 值	9.0 (24.5°C)	/	无量纲
			化学需氧量	335	/	mg/L
			氨氮	9.56	/	mg/L
			总磷	0.25	/	mg/L
			铅	0.07L	/	mg/L
			铬	0.03L	/	mg/L
			镍	0.074	/	mg/L
			石油类	2.01	/	mg/L
			悬浮物	22	/	mg/L
	DW002 雨水排口 ★4	无色、无味、液态	氨氮	0.075	/	mg/L
注：1.标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。						

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.06.04	废水排口★1	无色、无味、 液态	粪大肠菌群	8.4×10 ²	≤1000	MPN/L
	雨水排口★2	无色、无味、 液态	化学需氧量	16	/	mg/L
			悬浮物	10	/	mg/L
注：标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。						

六、固废

采样日期	采样点位	检测项目	样品描述	检测结果(%)
2024.05.30	■1	热灼减率	黑色、刺激性气味、固体	4.4
	■2	热灼减率	黑色、刺激性气味、固体	4.6
	标准限值			<5
注：标准限值由企业提供				

注：标准限值由企业提供。