



张永 有明只
0803.11/2024

江苏举世检测有限公司

检测 报告

报告编号: JSHJ-2024S-08409

检测类别: 委托检测

委托单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

二〇二四年七月三日



江苏举世检测有限公司
检 测 报 告

委托单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
地 址	宿迁生态化工科技产业园规划路 8 号		
联系人	汪倩	电 话	18552742490
受检单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
检测单位	江苏举世检测有限公司		
采样人员	姚业宏、何新阳、梁壮、仝赛赛、章聿广、唐章明		
采样日期	2024.06.01；2024.06.04	检测日期	2024.06.01-2024.06.07
样品类别	废水、废气		
检测项目	废水：悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群； 有组织废气：烟气黑度、颗粒物中镉、颗粒物中铅、汞及其化合物、 颗粒物中铬、颗粒物中锡、颗粒物中锑、颗粒物中铜、颗粒物中锰、 颗粒物中砷、颗粒物中镍、颗粒物中钴、低浓度颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、氟化氢、一氧化碳、氯化氢、氨、硫化氢。		
解释与说明	/		
编 制 <u>王化</u> 一 审 <u>孙心</u> 二 审 <u>王化</u> 签 发 <u>王化</u> 检测报告专用章 检验检测专用章 签发日期 2024年6月3日			

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测结果:

表 1 废水检测结果

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.06.04	废水排口★1	无色、无味、 液态	粪大肠菌群	8.4×10 ²	≤1000	MPN/L
	雨水排口★2	无色、无味、 液态	化学需氧量	16	/	mg/L
			悬浮物	10	/	mg/L
注：标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。						

表 2 有组织废气（DA003 废气排口）检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2024.06.01	DA003 废气出口◎1	低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	20505	4.6	6.56×10 ⁻²	50	
				第二次	19993	4.5	6.20×10 ⁻²		
				第三次	22294	2.9	5.13×10 ⁻²		
				均值	20931	4.0	5.96×10 ⁻²		
		标准限值				/	≤15		/
		二氧化硫	/	第一次	20505	ND	/		
				第二次	19993	ND	/		
				第三次	22294	ND	/		
				均值	20931	ND	/		
		标准限值				/	≤50		/
		氮氧化物	/	第一次	20505	41	0.595		
				第二次	19993	35	0.480		
				第三次	22294	42	0.758		
				均值	20931	40	0.611		
		标准限值				/	≤200		/
		一氧化碳	/	第一次	20505	4	6.15×10 ⁻²		
				第二次	19993	9	0.120		
				第三次	22294	6	0.111		
				均值	20931	6	9.76×10 ⁻²		
		标准限值				/	≤100		/

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 2

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.06.01	DA003 废气排口◎1	颗粒物 中铅	滤筒	第一次	21068	1.11×10 ⁻²	1.76×10 ⁻⁴	50
				第二次	20854	ND	/	
				第三次	21304	8.09×10 ⁻³	1.19×10 ⁻⁴	
				均值	21075	6.89×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物 中砷	滤筒	第一次	19611	4.57×10 ⁻²	6.00×10 ⁻⁴	
				第二次	21144	3.35×10 ⁻²	4.68×10 ⁻⁴	
				第三次	19368	4.65×10 ⁻²	6.49×10 ⁻⁴	
				均值	20041	4.19×10 ⁻²	5.72×10 ⁻⁴	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物 中铬	滤筒	第一次	21068	0.160	2.53×10 ⁻³	
				第二次	20854	9.68×10 ⁻²	1.39×10 ⁻³	
				第三次	21304	8.49×10 ⁻²	1.25×10 ⁻³	
				均值	21075	0.114	1.72×10 ⁻³	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物 中镍	滤筒	第一次	21068	7.05×10 ⁻²	1.11×10 ⁻³	
				第二次	20854	4.84×10 ⁻²	6.97×10 ⁻⁴	
				第三次	21304	4.04×10 ⁻²	5.94×10 ⁻⁴	
				均值	21075	5.31×10 ⁻²	8.02×10 ⁻⁴	
		颗粒物 中铜	滤筒	第一次	21068	3.71×10 ⁻³	5.86×10 ⁻⁵	
				第二次	20854	8.07×10 ⁻³	1.16×10 ⁻⁴	
				第三次	21304	4.04×10 ⁻³	5.94×10 ⁻⁵	
				均值	21075	5.27×10 ⁻³	7.81×10 ⁻⁵	
		颗粒物 中锰	滤筒	第一次	21068	1.48×10 ⁻²	2.34×10 ⁻⁴	
				第二次	20854	1.61×10 ⁻²	2.31×10 ⁻⁴	
				第三次	21304	1.21×10 ⁻²	1.78×10 ⁻⁴	
				均值	21075	1.43×10 ⁻²	2.15×10 ⁻⁴	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 2

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)	
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
2024.06.01	DA003 废气排口◎1	颗粒物中锡	滤筒	第一次	21068	1.85×10 ⁻²	2.93×10 ⁻⁴	50	
				第二次	20854	1.61×10 ⁻²	2.31×10 ⁻⁴		
				第三次	21304	1.62×10 ⁻²	2.39×10 ⁻⁴		
				均值	21075	1.70×10 ⁻²	2.54×10 ⁻⁴		
		颗粒物中锑	滤筒	第一次	21068	1.11×10 ⁻²	1.76×10 ⁻⁴		
				第二次	20854	4.03×10 ⁻³	5.80×10 ⁻⁵		
				第三次	21304	8.09×10 ⁻³	1.19×10 ⁻⁴		
				均值	21075	7.75×10 ⁻³	1.18×10 ⁻⁴		
		颗粒物中钴	滤筒	第一次	21068	ND	/		
				第二次	20854	ND	/		
				第三次	21304	ND	/		
				均值	21075	ND	/		
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计			/	9.74×10 ⁻²	/		
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值			/	≤2.0	/		
		汞及其化合物	滤筒	第一次	20144	2.21×10 ⁻³	3.20×10 ⁻⁵		
				第二次	19685	2.09×10 ⁻³	2.64×10 ⁻⁵		
				第三次	20563	2.54×10 ⁻³	3.50×10 ⁻⁵		
				均值	20131	2.28×10 ⁻³	3.11×10 ⁻⁵		
		标准限值			/	≤0.05	/		
		颗粒物中镉	滤筒	第一次	21068	ND	/		
				第二次	20854	ND	/		
				第三次	21304	ND	/		
				均值	21075	ND	/		
		标准限值			/	≤0.05	/		
		烟气黑度（级）			≤1				
		标准限值（级）			≤1				

江苏举世检测有限公司

检测报告

续表 2

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.06.01	DA003 废气排口◎1	氯化氢	吸收液	第一次	19611	1.22	1.61×10^{-2}	50
				第二次	21144	0.45	6.34×10^{-3}	
				第三次	19368	0.86	1.20×10^{-2}	
				均值	20041	0.85	1.15×10^{-2}	
		标准限值		/	≤60	/		
2024.06.04		氟化氢	吸收液	第一次	20569	1.17	1.71×10^{-2}	
				第二次	23308	1.06	1.70×10^{-2}	
				第三次	20739	1.03	1.58×10^{-2}	
				均值	21539	1.08	1.66×10^{-2}	
	标准限值		/	≤4.0	/			

注：1、ND 表示未检出，铅检出限为 2μg/m³，二氧化硫检出限为 3mg/m³，钴检出限为 2μg/m³，镉检出限为 0.8μg/m³。

2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 3 有组织废气（DA003 废气排口）参数 1

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	117	107	128
2	静压	kPa	0.07	0.06	0.10
3	烟气温度	℃	110.1	107.9	108.5
4	烟气流速	m/s	12.66	12.23	13.71
5	烟气流量	m³/h	35795	34580	38764
6	含湿量	%	19.9	19.6	19.9
7	含氧量	%	14.0	14.1	13.0
8	低浓度颗粒物实测浓度	mg/m³	3.2	3.1	2.3
9	SO₂ 实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
10	NOx 实测浓度	mg/m³	29	24	34
11	CO 实测浓度	mg/m³	3	6	5
12	截面积	m²	0.7854		
13	燃料	/	危险废物		
14	基准含氧量	%	11		

注：ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³。

表 4 有组织废气（DA003 废气排口）参数 2

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	106	101	112
2	静压	kPa	0.09	0.08	0.11
3	烟气温度	℃	111.7	113.1	113.1
4	烟气流速	m/s	12.43	12.23	12.74
5	烟气流量	m³/h	35145	34580	36022
6	含湿量	%	19.4	19.6	19.4
7	含氧量	%	13.8	14.6	14.3
8	汞及其化合物实测浓度	µg/m³	1.59	1.34	1.70
9	截面积	m²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 5 有组织废气 (DA003 废气排口) 参数 3

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	115	114	97
2	静压	kPa	0.08	0.10	0.09
3	烟气温度	°C	111.5	110.8	111.2
4	烟气流速	m/s	12.06	12.93	11.92
5	烟气流量	m³/h	34099	36559	33703
6	含湿量	%	19.2	18.9	19.3
7	含氧量	%	14.3	14.4	13.8
8	颗粒物中砷实测浓度	µg/m³	30.6	22.1	33.5
9	氯化氢实测浓度	mg/m³	0.82	0.30	0.62
10	截面积	m²	0.7854		
11	基准氧含量	%	11		

表 6 有组织废气 (DA003 废气排口) 参数 4

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	113	112	115
2	静压	kPa	0.11	0.12	0.13
3	烟气温度	°C	112.5	111.0	114.7
4	烟气流速	m/s	12.94	12.84	13.13
5	烟气流量	m³/h	36587	36304	37124
6	含湿量	%	18.8	19.3	18.6
7	含氧量	%	13.5	14.1	14.1
8	颗粒物中锑实测浓度	µg/m³	8.35	2.78	5.58
9	颗粒物中铅实测浓度	µg/m³	8.35	ND	5.58
10	颗粒物中镍实测浓度	µg/m³	52.9	33.4	27.9
11	颗粒物中铬实测浓度	µg/m³	120	66.8	58.6
12	颗粒物中镉实测浓度	µg/m³	ND	ND	ND
13	颗粒物中铜实测浓度	µg/m³	2.78	5.57	2.79
14	颗粒物中锰实测浓度	µg/m³	11.1	11.1	8.37
15	颗粒物中锡实测浓度	µg/m³	13.9	11.1	11.2
16	颗粒物中钴实测浓度	µg/m³	ND	ND	ND
17	截面积	m²	0.7854		
18	基准氧含量	%	11		

注: ND 表示未检出, 铅检出限为 2µg/m³, 镉检出限为 0.8µg/m³, 钴检出限为 2µg/m³。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 7 有组织废气 (DA003 废气排口) 参数 5

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	100	129	102
2	静压	kPa	0.10	-0.00	0.01
3	烟气温度	°C	127.8	129.5	129.0
4	烟气流速	m/s	12.4	14.2	12.6
5	烟气流量	m³/h	35171	40080	35616
6	含湿量	%	14.1	14.1	14.1
7	含氧量	%	13.9	14.1	13.6
8	氟化氢实测浓度	mg/m³	0.83	0.73	0.76
9	截面积	m²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 8 有组织废气 (DA004 废气排口) 检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2024.06.04	DA004 废气排口 ◎2	低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	24621	9.5	0.170	50	
				第二次	25975	2.1	4.68×10 ⁻²		
				第三次	25420	7.9	0.178		
				均值	25339	6.5	0.132		
		标准限值				/	≤15		/
		二氧化硫	/	第一次	24621	ND	/		
				第二次	25975	ND	/		
				第三次	25420	ND	/		
				均值	25339	ND	/		
		标准限值				/	≤50		/
		氮氧化物	/	第一次	24621	10	0.172		
				第二次	25975	31	0.675		
				第三次	25420	9	0.203		
				均值	25339	17	0.350		
		标准限值				/	≤200		/
		一氧化碳	/	第一次	24621	7	0.123		
				第二次	25975	10	0.208		
				第三次	25420	27	0.610		
				均值	25339	14	0.314		
		标准限值				/	≤100		/
		颗粒物中铅	滤筒	第一次	22364	5.45×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴		
				第二次	22388	5.92×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴		
				第三次	22352	2.76×10 ⁻³	5.25×10 ⁻⁵		
				均值	22368	4.71×10 ⁻³	8.74×10 ⁻⁵		
		标准限值				/	≤0.5		/
		颗粒物中砷	滤筒	第一次	21286	8.62×10 ⁻²	1.54×10 ⁻³		
				第二次	20573	9.30×10 ⁻²	1.78×10 ⁻³		
				第三次	22037	7.35×10 ⁻²	1.44×10 ⁻³		
				均值	21299	8.42×10 ⁻²	1.59×10 ⁻³		
		标准限值				/	≤0.5		/

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 8

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.06.04	DA004 废气排口◎2	颗粒物中铬	滤筒	第一次	22364	6.00×10 ⁻²	1.15×10 ⁻³	50
				第二次	22388	4.14×10 ⁻²	7.32×10 ⁻⁴	
				第三次	22352	4.42×10 ⁻²	8.40×10 ⁻⁴	
				均值	22368	4.85×10 ⁻²	9.09×10 ⁻⁴	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物中镍	滤筒	第一次	22364	5.45×10 ⁻²	1.05×10 ⁻³	
				第二次	22388	1.48×10 ⁻²	2.62×10 ⁻⁴	
				第三次	22352	1.93×10 ⁻²	3.67×10 ⁻⁴	
				均值	22368	2.95×10 ⁻²	5.59×10 ⁻⁴	
		颗粒物中铜	滤筒	第一次	22364	5.45×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
				第二次	22388	5.92×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
				第三次	22352	5.53×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
				均值	22368	5.64×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
		颗粒物中锰	滤筒	第一次	22364	2.19×10 ⁻²	4.20×10 ⁻⁴	
				第二次	22388	1.77×10 ⁻²	3.13×10 ⁻⁴	
				第三次	22352	1.38×10 ⁻²	2.62×10 ⁻⁴	
				均值	22368	1.78×10 ⁻²	3.32×10 ⁻⁴	
		颗粒物中锡	滤筒	第一次	22364	5.45×10 ⁻³	1.05×10 ⁻⁴	
				第二次	22388	ND	/	
				第三次	22352	2.76×10 ⁻³	5.25×10 ⁻⁵	
				均值	22368	3.16×10 ⁻³	5.99×10 ⁻⁵	
		颗粒物中锑	滤筒	第一次	22364	8.19×10 ⁻³	1.57×10 ⁻⁴	
				第二次	22388	2.96×10 ⁻³	5.24×10 ⁻⁵	
				第三次	22352	8.29×10 ⁻³	1.58×10 ⁻⁴	
				均值	22368	6.48×10 ⁻³	1.22×10 ⁻⁴	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 8

续表 8

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)		
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)			
2024.06.04	DA004 废气排口◎2	颗粒物中钴	滤筒	第一次	22364	ND	/	50		
				第二次	22388	ND	/			
				第三次	22352	ND	/			
				均值	22368	ND	/			
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				/	6.26×10 ⁻²		/	
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值				/	≤2.0		/	
		汞及其化合物	滤筒	第一次	22170	1.26×10 ⁻³	2.44×10 ⁻⁵			
				第二次	22294	6.59×10 ⁻⁴	1.34×10 ⁻⁵			
				第三次	22298	1.02×10 ⁻³	1.87×10 ⁻⁵			
				均值	22254	9.83×10 ⁻⁴	1.88×10 ⁻⁵			
		标准限值				/	≤0.05		/	
		颗粒物中镉	滤筒	第一次	22364	ND	/			
				第二次	22388	ND	/			
				第三次	22352	ND	/			
				均值	22368	ND	/			
		标准限值				/	≤0.05		/	
		烟气黑度(级)				<1				
		标准限值(级)				≤1				
		氯化氢	吸收液	第一次	21286	0.71	1.28×10 ⁻²			
				第二次	20573	0.71	1.36×10 ⁻²			
				第三次	22037	0.87	1.70×10 ⁻²			
				均值	21299	0.76	1.44×10 ⁻²			
		标准限值				/	≤60		/	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 8

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m ³ /h)	排放浓度(mg/m ³)	排放速率(kg/h)	
2024.06.04	DA004 废气排口◎2	氟化氢	吸收液	第一次	21286	ND	/	50
				第二次	20573	ND	/	
				第三次	22037	ND	/	
				均值	21299	ND	/	
				标准限值		/	≤4.0	

注：1、ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³，镉检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，锡检出限为 2μg/m³，氟化氢检出限为 0.08mg/m³。

2、标准依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3；低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

表 9 有组织废气（DA004 废气排口）参数 1

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	141	161	153
2	静压	kPa	0.19	0.08	0.22
3	烟气温度	°C	121.0	131.0	128.1
4	烟气流速	m/s	14.6	15.8	15.4
5	烟气流量	m ³ /h	41331	44776	43466
6	含湿量	%	14.1	14.1	14.1
7	含氧量	%	13.7	12.6	12.1
8	低浓度颗粒物实测浓度	mg/m ³	6.9	1.8	7.0
9	SO ₂ 实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
10	NO _x 实测浓度	mg/m ³	7	26	8
11	CO 实测浓度	mg/m ³	5	8	24
12	截面积	m ²	0.7854		
13	燃料	/	危险废物		
14	基准含氧量	%	11		

注：ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 10 有组织废气 (DA004 废气排口) 参数 2

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	118	120	120
2	静压	kPa	0.14	0.13	0.13
3	烟气温度	°C	128.4	128.1	127.7
4	烟气流速	m/s	13.4	13.5	13.5
5	烟气流量	m ³ /h	37886	38066	38049
6	含湿量	%	13.7	13.7	13.7
7	含氧量	%	12.3	11.9	12.8
8	汞及其化合物实测浓度	μg/m ³	1.10	0.60	0.84
9	截面积	m ²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

表 11 有组织废气 (DA004 废气排口) 参数 3

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	110	103	117
2	静压	kPa	0.17	0.16	0.13
3	烟气温度	°C	128.3	128.2	127.7
4	烟气流速	m/s	12.8	12.4	13.3
5	烟气流量	m ³ /h	36313	35099	37597
6	含湿量	%	13.7	13.7	13.7
7	含氧量	%	12.6	11.7	12.1
8	颗粒物中砷实测浓度	μg/m ³	72.4	86.5	65.4
9	氯化氢实测浓度	mg/m ³	0.60	0.66	0.77
10	氟化氢实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
11	截面积	m ²	0.7854		
12	基准氧含量	%	11		

注: ND 表示未检出,氟化氢检出限为 0.08mg/m³。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 12 有组织废气 (DA004 废气排口) 参数 4

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	121	121	121
2	静压	kPa	0.14	0.14	0.14
3	烟气温度	°C	129.0	127.8	129.4
4	烟气流速	m/s	13.5	13.5	13.6
5	烟气流量	m ³ /h	38295	38228	38319
6	含湿量	%	13.7	13.7	13.7
7	含氧量	%	12.4	13.1	12.5
8	颗粒物中锑实测浓度	μg/m ³	7.04	2.34	7.05
9	颗粒物中铅实测浓度	μg/m ³	4.69	4.68	2.35
10	颗粒物中镍实测浓度	μg/m ³	46.9	11.7	16.4
11	颗粒物中铬实测浓度	μg/m ³	51.6	32.7	37.6
12	颗粒物中镉实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
13	颗粒物中铜实测浓度	μg/m ³	4.69	4.68	4.70
14	颗粒物中锰实测浓度	μg/m ³	18.8	14.0	11.7
15	颗粒物中锡实测浓度	μg/m ³	4.69	ND	2.35
16	颗粒物中钴实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
17	截面积	m ²	0.7854		
18	基准氧含量	%	11		

注：ND 表示未检出，镉检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，锡检出限为 2μg/m³。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 13 有组织废气检测结果

采样 日期	检测 点位	检测 项目	样品 描述	检测结果				排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
2024.06.01	DA003 废气排 口◎1	氨	吸收液	第一次	20505	1.36	2.79×10^{-2}	50
				第二次	20926	1.55	3.24×10^{-2}	
				第三次	19685	0.51	1.00×10^{-2}	
				第四次	20184	12.2	0.246	
				最大值	/	/	0.246	
		硫化氢	吸收液	第一次	20505	0.03	6.15×10^{-4}	
				第二次	20926	0.06	1.26×10^{-3}	
				第三次	19685	0.03	5.91×10^{-4}	
				第四次	20184	0.02	4.04×10^{-4}	
				最大值	/	/	1.26×10^{-3}	
2024.06.04	DA004 废气排 口◎2	氨	吸收液	第一次	21286	3.77	8.02×10^{-2}	50
				第二次	22298	3.51	7.83×10^{-2}	
				第三次	22373	0.40	8.95×10^{-3}	
				第四次	22426	1.59	3.57×10^{-2}	
				最大值	/	/	8.02×10^{-2}	
		硫化氢	吸收液	第一次	21286	0.01	2.13×10^{-4}	
				第二次	22298	0.02	4.46×10^{-4}	
				第三次	22373	ND	/	
				第四次	22426	0.01	2.24×10^{-4}	
				最大值	/	/	4.46×10^{-4}	

注：ND 表示未检出，硫化氢检出限为 0.01mg/m³；

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测方法:

类别	检测项目	检测标准名称及编号
水和废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018
空气和废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007
	颗粒物中砷	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015
	颗粒物中铅	
	颗粒物中铬	
	颗粒物中镉	
	颗粒物中钴	
	颗粒物中镍	
	颗粒物中铜	
	颗粒物中锰	
	颗粒物中锑	
	颗粒物中锡	
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年) (5.3.7.2 原子荧光分光光度法)
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) (5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法)

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测仪器:

名称	型号	编号
双路烟气采样器	ZR3712	JS-02-155/153/152
自动烟尘(气)测试仪	GH-60E	JS-02-117
林格曼烟气浓度图	HM-LG30	JS-03-125/126
自动烟尘(气)测试仪	3012H	JS-02-001/002
隔水式培养箱	GHP-9160	JS-01-012/020
电子天平	FA224	JS-01-040
鼓风干燥箱	DHG-9070A	JS-01-052
原子荧光光度计	AFS-8520	JS-01-046
电感耦合等离子体发射光谱仪	5110VDV	JS-01-002
离子色谱仪	ICS600	JS-01-004
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	JS-01-018
紫外可见分光光度计	T2600	JS-01-030
电子天平	MS105DU	JS-01-017
恒温恒湿称重系统	JC-AWS9	JS-01-036
鼓风干燥箱	101-1	JS-01-037