

宿迁宇新固体废物处置有限公司8月份信息公开内容

2024年8月危险废物经营情况汇总表

单位：吨

废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	752.916	591.4771	450.7229	140.7542				396.1035	557.5424
HW04	536.662	852.76932	657.01066	195.75866				882.93922	566.8319
HW06	199.825	410.791	291.316	119.475				372.479	161.513
HW08	2.2726	15.1006	4.32048	10.78012				29.23	16.402
HW09	31.126	-	-	-				-	31.126
HW11	353.983	152.4665	104.39362	48.07288				392.8945	594.411
HW12	95.575	75.5898	47.24942	28.34038				57.7358	77.721
HW13	34.949	37.269	36.09288	1.17612				18.576	16.256
HW16	0.34	1.85	1.85	-				1.51	-
HW17	1	-	-	-				-	1
HW34	11.824	12.183	12.183	-				183.539	183.18
HW45	64.628	20.303	9.28938	11.01362				4.416	48.741
HW49	271.9881	173.14068	121.88166	51.25902				130.8058	229.65322
HW50	12.056	-	-	-				-	12.056
月度合计	2369.1447	2342.94	1736.31	606.63				2470.22882	2496.43352

202408新生废物月表

查询时间：2024-08-01——2024-08-31

导出时间：2024-09-01

序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			653.445	3.52	639.74	43.66		255.341	221.866
1	废耐火材料	772-003-18	吨	47.92		42.69			1.09	6.32
2	废铁皮	772-003-18	吨	22.16			43.66		25.46	3.96
3	飞灰	772-003-18	吨	300.555		323.724			89.48	66.311
4	炉渣	772-003-18	吨	263.815		239.65			103.59	127.755
5	急冷塔灰	772-003-18	吨	15.495		33.676			35.641	17.46
7	废包装桶	900-041-49	只	1960只			1900只		348只	408只
8	水处理污泥	900-041-49	吨	3.44	3.44				0	0
9	废滤袋、废滤棉	900-041-49	吨	0.02	0.04				0.02	0
10	实验室废液	900-047-49	吨	0.04	0.04				0.06	0.06

8月份监测报告

一、有组织废气

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2024.08.01	DA003 一号线 废气排口 ◎1/50m	汞及其化合物	第一次	25174	7.01×10 ⁻⁵	1.08×10 ⁻⁴	1.76×10 ⁻⁶
			第二次	24925	4.37×10 ⁻⁵	6.83×10 ⁻⁵	1.09×10 ⁻⁶
			第三次	24919	5.69×10 ⁻⁵	9.98×10 ⁻⁵	1.42×10 ⁻⁶
			均值	25006	5.69×10 ⁻⁵	9.20×10 ⁻⁵	1.42×10 ⁻⁶
			标准限值		/	≤0.05	/
		砷	第一次	24579	ND	ND	/
			第二次	25033	ND	ND	/
			第三次	25657	ND	ND	/
			均值	25090	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/
		镉	第一次	24579	5.29×10 ⁻⁴	7.15×10 ⁻⁴	1.30×10 ⁻⁵
			第二次	25033	5.61×10 ⁻⁴	6.84×10 ⁻⁴	1.40×10 ⁻⁵
			第三次	25657	5.35×10 ⁻⁴	9.07×10 ⁻⁴	1.37×10 ⁻⁵
			均值	25090	5.42×10 ⁻⁴	7.69×10 ⁻⁴	1.36×10 ⁻⁵
			标准限值		/	≤0.05	/
		铅	第一次	24579	1.05×10 ⁻²	1.42×10 ⁻²	2.58×10 ⁻⁴
			第二次	25033	1.10×10 ⁻²	1.34×10 ⁻²	2.75×10 ⁻⁴
			第三次	25657	1.10×10 ⁻²	1.86×10 ⁻²	2.82×10 ⁻⁴
			均值	25090	1.08×10 ⁻²	1.54×10 ⁻²	2.72×10 ⁻⁴
			标准限值		/	≤0.5	/

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2024.08.20	DA004 二号线 废气排口 ◎2/50m	汞及其化合物	第一次	19726	2.93×10 ⁻⁴	3.86×10 ⁻⁴	5.78×10 ⁻⁶
			第二次	20013	4.95×10 ⁻⁴	6.43×10 ⁻⁴	9.91×10 ⁻⁶
			第三次	19873	3.82×10 ⁻⁴	4.34×10 ⁻⁴	7.59×10 ⁻⁶
			均值	19871	3.90×10 ⁻⁴	4.88×10 ⁻⁴	7.76×10 ⁻⁶
			标准限值		/	≤0.05	/
		砷	第一次	19698	ND	ND	/
			第二次	19885	ND	ND	/
			第三次	19303	ND	ND	/
			均值	19629	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/
		镉	第一次	19698	ND	ND	/
			第二次	19885	ND	ND	/
			第三次	19303	ND	ND	/
			均值	19629	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/
		铅	第一次	19698	1.42×10 ⁻²	2.25×10 ⁻²	2.80×10 ⁻⁴
			第二次	19885	6.20×10 ⁻³	9.69×10 ⁻³	1.23×10 ⁻⁴
			第三次	19303	7.43×10 ⁻³	1.22×10 ⁻²	1.43×10 ⁻⁴
			均值	19629	9.28×10 ⁻³	1.48×10 ⁻²	1.82×10 ⁻⁴
			标准限值		/	≤0.5	/

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
			第一次	24579	4.22×10 ⁻⁴	5.70×10 ⁻⁴	1.04×10 ⁻⁵

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
			第一次	19698	2.15×10 ⁻⁴	3.41×10 ⁻⁴	4.24×10 ⁻⁶
			第二次	19885	ND	ND	/
			第三次	19303	ND	ND	/

2024.08.01	DA003 一号线 废气排口 ◎1/50m	砷	第二次	25033	3.23×10 ⁻⁴	3.94×10 ⁻⁴	8.09×10 ⁻⁶	2024.08.20	DA004 二号线 废气排口 ◎2/50m	砷	第三次	19303	ND	ND	/		
			第三次	25657	3.44×10 ⁻⁴	5.83×10 ⁻⁴	8.83×10 ⁻⁶				均值	19629	ND	ND	/		
			均值		25090	3.63×10 ⁻⁴	5.16×10 ⁻⁴				9.11×10 ⁻⁶	标准限值		/	≤0.5	/	
			标准限值		/	≤0.5	/				铬	第一次	19698	1.04×10 ⁻²	1.65×10 ⁻²	2.05×10 ⁻⁴	
		铬	第二次	24579	8.03×10 ⁻³	1.09×10 ⁻²	1.97×10 ⁻⁴			第二次		19885	1.47×10 ⁻³	2.30×10 ⁻³	2.92×10 ⁻⁵		
			第二次	25033	6.22×10 ⁻³	7.59×10 ⁻³	1.56×10 ⁻⁴			第三次		19303	1.80×10 ⁻³	2.95×10 ⁻³	3.47×10 ⁻⁵		
			第三次	25657	9.44×10 ⁻³	1.60×10 ⁻²	2.42×10 ⁻⁴			均值		19629	4.56×10 ⁻³	7.25×10 ⁻³	8.96×10 ⁻⁵		
			均值	25090	7.90×10 ⁻³	1.15×10 ⁻²	1.98×10 ⁻⁴			标准限值		/	≤0.5	/			
		锡、锑、铜、锰、镍、钴总量	标准限值		/	≤0.5	/			锡、锑、铜、锰、镍、钴总量	第一次	19698	1.07×10 ⁻²	1.70×10 ⁻²	2.11×10 ⁻⁴		
			第一次	24579	1.79×10 ⁻²	2.42×10 ⁻²	4.40×10 ⁻⁴				第二次	19885	9.10×10 ⁻⁴	1.42×10 ⁻³	1.81×10 ⁻⁵		
			第二次	25033	1.54×10 ⁻²	1.88×10 ⁻²	3.86×10 ⁻⁴				第三次	19303	1.51×10 ⁻³	2.48×10 ⁻³	2.91×10 ⁻⁵		
			第三次	25657	1.95×10 ⁻²	3.31×10 ⁻²	5.00×10 ⁻⁴				均值	19629	4.37×10 ⁻³	6.97×10 ⁻³	8.61×10 ⁻⁵		
			均值	25090	1.76×10 ⁻²	2.54×10 ⁻²	4.42×10 ⁻⁴				标准限值		/	≤2.0	/		
		烟气黑度（级）	标准限值		/	≤2.0	/			烟气黑度（级）	第一次	<1					
			第一次	<1							第二次	<1					
			第二次	<1							第三次	<1					
			第三次	<1							均值	<1					
			均值	<1							标准限值	≤1					
标准限值		≤1						注：1、标准限值由委托方提供，参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 中的标准；烟气黑度标准限值参照企业排污许可证，许可证书编号：9132130033637687X1002V； 2、ND 表示未检出，以检出限一半参与计算，方法检出限：铈 8×10 ⁻⁶ mg/m ³ ，镉×10 ⁻⁶ mg/m ³ ，砷 2×10 ⁻⁶ mg/m ³ 。									

二：废水及雨水

二、检测结果

表一 废水检测结果表

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位
2024.08.01	DW001 废水总排口 ★W1	粪大肠菌群	2.3×10 ²	≤1000	MPN/L
注：1、未检出以“方法检出限”+“L”表示； 2、标准限值由委托方提供，参照企业排污许可证，许可证书编号：9132130033637687X1002V。					

表二 雨水检测结果表

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果	单位
2024.08.01	DW002 雨水排口 ★W2	化学需氧量	14	mg/L
		悬浮物	8	mg/L